

FULDA CARPET

NADELFILZ-BODENBELAG

MADE IN GERMANY

Reinigungs- und Pflegeempfehlung // Bahnenware + Fliesen

Wichtig:

Vor jeder Reinigung muss der Belag auf seine Farbechtheit und Materialbeständigkeit sowie seine ordnungsgemäße Verklebung geprüft werden. Nicht jede Reinigungsmethode ist auf jeden Bodenbelag anwendbar. Die Dosier- und Gebrauchsanweisung der zu verwendenden Produkte ist zu beachten.

1. Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Sauberlaufzonen und Schmutzfangmatten in ausreichender Größe vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen sowie in kritischen Bereichen angelegt werden. Um ihre Funktionsfähigkeit dauerhaft zu gewährleisten, müssen sie unbedingt in die regelmäßige Unterhaltsreinigung einbezogen und ggf. rechtzeitig gewechselt werden.

2. Bauschlussreinigung

Nach Neuverlegung des textilen Bodenbelages ist der Grobschmutz umgehend durch gründliches Reinigen mit einem Bürstsauger zu entfernen. Für evtl. tiefer eingetretenen Schmutz und Staub im Bodenbelag empfiehlt sich eine kontrarotierende Doppelwalzen-Bürstenmaschine mit Schmutzauffangbehälter. Hierbei wird der herausgebürstete Staub direkt in zwei Behältern, die beidseitig vor den Bürsten angebracht sind, aufgefangen. Bis zur Fertigstellung von Umbau- oder Renovierungsarbeiten ist der neu verlegte und gereinigte Bodenbelag abzudecken.

3. Unterhaltsreinigung

Die Unterhaltsreinigung ist nicht nur entscheidend für die Sauberkeit des Bodenbelages, sondern sie trägt wesentlich zu seiner Werterhaltung bei und bestimmt maßgeblich die Intervalle einer Intensivreinigung. Die Reinigung sollte am besten täglich mit einem leistungsstarken Bürstsauger durchgeführt werden. Durch die rotierende Bürste wird nicht nur der lose oberliegende Schmutz aufgesaugt, sondern auch die leichteren Schmutzpartikel, die schon tiefer in den Bodenbelag eingetreten wurden. Im Rahmen der Unterhaltsreinigung ist eine regelmäßige Fleckenentfernung erforderlich, um den guten optischen Eindruck zu wahren.

4. Fleckenentfernung

Die Fleckenentfernung sollte täglich und vor jeder Intensivreinigung erfolgen. Grundsätzlich gilt: Je schneller der Fleck behandelt wird, umso größer ist die Chance einer vollständigen Entfernung. Feststoffe, cremige oder eingedickte Substanzen mit einem Löffel oder Messerrücken aufnehmen. Dabei immer zur Mitte der Verschmutzung hinarbeiten. Flüssigkeiten zuerst mit saugfähigen Tüchern auf tupfen, nicht reiben.

Zur Fleckenentfernung keine herkömmlichen Haushaltsreiniger oder Spülmittel einsetzen, sondern speziell die für Nadelfilz-Bodenbeläge entwickelten Produkte.

5. Intensivreinigung

Bei großflächiger Verschmutzung wird eine Intensivreinigung des Bodenbelages notwendig. Durch die Intensivreinigung wird die bestmögliche Schmutzentfernung und Wiederherstellung der ursprünglichen Gebrauchseigenschaften und Optik erreicht. Die Intensivreinigung sollte nur von kompetenten Firmen durchgeführt werden, die Maschinen und Hilfsmittel nach dem neuesten Stand der Reinigungstechnik einsetzen und über ausgebildetes Fachpersonal verfügen. Für die Intensivreinigung bieten sich unterschiedliche Verfahren an. Voraussetzung hierfür ist eine feuchtigkeitsunempfindliche (Unterboden-) Konstruktion und die vollflächige Verklebung des Belags mit wasserunlöslichen Klebstoffen. Welches Reinigungsverfahren zum Einsatz kommt, sollte mit einem renommierten Reinigungsfachmann vor Ort geklärt werden.

6. Reinigungshinweise Fliesen

Eine über die Unterhaltsreinigung (Bürstsauger) hinausgehende Intensivreinigung ist im Einzelfall von einem Fachunternehmen vor Ort zu prüfen. Das Reinigungsverfahren ist abhängig von der Bodenkonstruktion und der Verlegung.

7. Besondere Hinweise

Für eventuelle Bodenbelagsschäden, die durch Nichteinhaltung dieser Reinigungsempfehlung entstehen, wird vom Hersteller keine Haftung übernommen. Regressansprüche sind diesbezüglich ausgeschlossen. Die Angaben in dieser Reinigungsempfehlung können nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da der Hersteller keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung der eingesetzten Produkte hat. Im Zweifelsfall oder bei Sonderkonstruktionen sollte immer ein Fachunternehmen zur Rate gezogen werden. Nicht jede Verschmutzung ist mit jedem Reinigungssystem entfernbar. Manchmal kann sogar die Kombination verschiedener Reinigungssysteme sinnvoll sein. Das Anlegen von Prüf- oder Probeflächen vor einer Intensivreinigung/Fleckenentfernung wird empfohlen.

Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeempfehlung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines textilen Bodenbelages die Vorschriften der DIN 18 365.